Cipton

Détergent alcalin anti-moussant pour eaux dures.

VC11

Description

Cipton est un détergent alcalin liquide non moussant, utilisable en eaux dures, pour les applications de NEP, lavage de bouteilles et nettoyage en tunnel de lavage.
Cipton peut être utilisé pour une large gamme d'applications en industrie agroalimentaire.

Propriétés principales

Cipton est très efficace pour l'élimination en phase unique d'une large gamme de souillures organiques et la prévention des dépôts calcaires (grâce à sa forte teneur en séquestrant).
Cipton peut être utilisé dans de nombreuses applications, comme les NEP, les canalisations, les sous tireuses en industrie de la boisson. Il est également utilisable pour les tunnels et armoires de lavage, les friteuses et fours en industrie des aliments transformés.
Cipton est non moussant et adapté aux applications de NEP et d'aspersion dans des conditions de fortes turbulences.
Cipton est adapté au dosage et au contrôle automatiques par conductivité de par sa forte alcalinité.

Avantages

Renforce l'efficacité des opérations de nettoyage, améliore la productivité et la qualité.
Ses propriétés anti-moussantes aux températures ambiantes, permettent son utilisation sous haute pression et fortes turbulences, augmentant les performances de nettoyage.
Utilisable en eaux dures, il laisse les équipements sans tartre.
Adapté à un dosage automatique et un contrôle conductimétrique, pour une distribution uniforme du produit.
Ne craint pas le gel.

Mode d'emploi

Cipton s'utilise à des concentrations comprises entre 0.5 et 7% p/p (0.4-3% v/v) à des températures allant généralement de 50 à 80°C selon l'application, le type de souillures et les préconisations de nos techniciens.
Cipton doit être rincé complètement à l'eau potable après utilisation afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact de denrées alimentaires.



Diverflow™

Cipton

Données techniques

Aspect :	liquide trouble, marron clair (microémulsion).
pH (1% solution à 20°C) :	13
Densité relative à 20°C :	1.29
Demande Chimique en Oxygène (DCO) :	65 gO2/kg
Teneur en Azote (N) :	5 g/kg
Teneur en Phosphore (P) :	3 g/kg

Cipton [% p/p]	**Conductivité spécifique à 25°C [mS/cm]**
0.5	6.7
1	13.4
2	25.1
3	37
4	49
5	59

(Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.)

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet www.diese-fds.com.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé ou bien dans un tank de réception vrac. Température de stockage > -5°C. Ne craint pas le gel.

Compatibilité du produit

Cipton est compatible avec la plupart des matériaux rencontrés en industrie agroalimentaire si le produit est utilisé selon les recommandations de concentration et de température.
En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactif :	Acide chlorhydrique ou sulfurique 0.1 N
Indicateur :	Phénolphtaléine
Mode opératoire :	Ajouter 2 ou 3 gouttes d'indicateur à 10 ml de la solution à doser. Titrer avec l'acide 0.1N jusqu'à décoloration.
Calcul :	% p/p **Cipton** = volume (ml) x 0.18 % v/v **Cipton** = volume (ml) x 0.14

Législation

Produit de nettoyage conforme :
- au Règlement Détergent CE N°648/2004.
- à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98).

Conditionnements disponibles

Code article	**Conditionnement**
7508946	20 L
7508947	200 L
7508949	900 L

Diversey France SAS
9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.fr

© Copyright 2010 Diversey